

OTTOFOND

Badewannen | Duschwannen | Whirlpools

Badewannen Duschwannen Whirlpools

2026



Design trifft Entspannung – Dein Bad. Dein Stil.

www.ottofond.de

Inhalt

WASSERSPASS IM BAD

Willkommen in unserem umfangreichen Sortiment für Badewannen, Duschwannen und Whirlpools – die perfekte Wahl für Ihr Badezimmer. Ob Sie nach einer eleganten Badewanne für entspannte Momente, einer praktischen Duschwanne für den täglichen Komfort oder einem luxuriösen Whirlpool für pure Wellness suchen, bei uns finden Sie hochwertige Lösungen in verschiedenen Designs, Größen und Ausführungen. Unser Angebot verbindet Funktionalität mit modernem Design und sorgt dafür, dass Ihr Badezimmer nicht nur schön aussieht, sondern auch höchsten Ansprüchen an Komfort und Qualität gerecht wird. Entdecken Sie die Vielfalt und lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren!

Gesamtübersicht 4

Badewannen

Badewannen mit Tür für Personen mit eingeschränkter Mobilität	6
Freistehende Badewannen für Liebhaber	14
Exklusive Badewannen für Stilbewusste	20
Rechteck-Badewannen für Klassiker	29
Eck-Badewannen für Experten	35
Raumspar-Badewannen für Platzbegrenzte	38
Sechs-/Achteck-Badewannen für Individualisten	42

Duschwannen

Quadratisch / Rechteckig für Bewunderer	44
Viertelkreis für Spezialisten	48
Mineralguss für Verehrer	50



Whirlpools

Whirlpool-Systeme für Perfektionisten	52
Komplett-Systeme für Ganzheitliche	60
Whirlpool-Zubehör für Anspruchsvolle	68

Zubehör

Armaturen Standarmaturen Wannenrandarmaturen	70
Ablaufgarnituren für Badewannen Duschwannen	75
Montagehelfer für Badewannen Duschwannen	77
Nackenstützen Griffe für Badewannen Whirlpools	79

30 Jahre Whirlpool-Kompetenz für Ihre Wellness-Oase

Seit über 30 Jahren stehen wir für Qualität, Innovation und Leidenschaft in der Whirlpoolfertigung. Was einst als kleines Familienunternehmen begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem der führenden Experten für hochwertige Whirlpools entwickelt. Unser Anspruch: Die perfekte Kombination aus Technik, Komfort und Wellness – maßgeschneidert für Ihre persönlichen Wohlfühlmomente.

Unsere Whirlpools sind echte Markenprodukte, die mit Liebe zum Detail und höchster fachlicher Kompetenz entwickelt werden. Sie bieten zahlreiche Funktionen und vielfältige Ausstattungsvarianten, die keine Wünsche offen lassen: Ob ergonomisch geformte Sitz- und Liegeflächen, leistungsstarke Massagedüsen zur gezielten Muskelentspannung oder moderne Wasseraufbereitung mit hygienischer Desinfektion – jedes Element trägt dazu bei, Ihre persönliche Wellness-Zeit zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Ein Whirlpool von uns ist weit mehr als nur ein Sprudelbad. Er ist ein Rückzugsort, ein Erlebnisraum, ein Ort der Ruhe. Dank Bluetooth-Sound-System genießen Sie Ihre Lieblingsmusik in kristallklarer Klangqualität direkt beim Baden – für ein rundum sinnliches Erlebnis. Die integrierte Farblichttherapie sowie ein stimmungsvolles Leuchtkonzept schaffen ein harmonisches Ambiente und fördern zusätzlich Ihr emotionales Wohlbefinden.


Unsere Kunden schätzen neben der technischen Raffinesse auch unsere individuelle Beratung: Mit einem offenen Ohr für Ihre Wünsche und einem tiefen Verständnis für Wellness entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung. Ob in große oder kleine Bäder – wir gestalten Whirlpools, die sich nahtlos in Ihr Lebensumfeld einfügen und dauerhaft Entspannung schenken.

Willkommen bei OTTOFOND – Ihrem Experten für Whirlpools mit Leidenschaft, Präzision und über 30 Jahren Erfahrung. Tauchen Sie ein in eine neue Dimension der Erholung – jeden Tag aufs Neue.

Herzliche Grüße

Markus Wibbe

Geschäftsführer Ottofond



Gesamtübersicht - Badewannen

mit Tür



QUADRO L + R
150 x 75 x 58,5
160 x 75 x 58,5
170 x 75 x 58,5
180 x 80 x 59



FREE GATE
L + R
180 x 80 x 60

Exklusiv - CORNER



MIRADOR CORNER
L + R
170 x 75 x 57
180 x 80 x 57



MODENA CORNER
L + R
178 x 78 x 59



MINCE CORNER
L + R
155 x 80 x 60
170 x 75 x 60
180 x 80 x 60



SPIRIT
L + R
180 x 80 x 60

Exklusiv - Freistehend



AVIVA
180 x 85 x 76



EKO
150 x 75 x 56,5
170 x 75 x 56,5



CARNEY
190 x 89,5 x 60



LATINA
190 x 94 x 60



FLORA
179,5 x 80 x 59,5



MINCE
155 x 80 x 60
170 x 75 x 60
180 x 80 x 60

Exklusiv - Vorwand



MIRADOR
170 x 75 x 57
180 x 80 x 57



SEAPORT
170 x 75 x 55



MODENA
165 x 75 x 58
180 x 79 x 58,5



MINCE
155 x 80 x 60
170 x 75 x 60
180 x 80 x 60



PINO
L + R
155 x 75 x 60,5

Rechteck



ATLANTA
160 x 70 x 49
160 x 75 x 49
170 x 70 x 47,5
170 x 75 x 47,5
180 x 80 x 48
190 x 90 x 48



ATLANTA DUO
180 x 80 x 47
190 x 80 x 47



COSTA
140 x 70 x 41,5
150 x 70 x 41,5
160 x 70 x 41,5
160 x 75 x 41,5
170 x 70 x 41,5
170 x 75 x 43,5
180 x 80 x 42,5




CUBIC
170 x 75 x 49,5
180 x 80 x 49,5
190 x 90 x 49,5



ROSA
170 x 75 x 47,5
170 x 80 x 47,5
180 x 80 x 47,5
190 x 80 x 47,5
190 x 90 x 47,5
200 x 90 x 47,5



SPACE
190 x 120 x 51



MAHARAJA
195 x 135 x 47,5

Rechteck



VIVA
170 x 75 x 40



KORFU
170 x 80 x 44,5



PALMA
190 x 90 x 45



PORTA
170 x 75 x 50
180 x 80 x 50



MADERA
180 x 80 x 45



JAMAICA
170 x 80 x 40
180 x 80 x 40

Eck



CANARY
150 x 150 x 44



SARDINIA
151 x 151 x 47,5



MADRAS
145 x 145 x 42



CASCADE
140 x 140 x 43



LIMA
140 x 140 x 50
150 x 150 x 46



SIAM
140 x 140 x 44,5



ANCONA
135 x 135 x 46



LUCIA
140 x 140 x 40,5



MIAMI
125 x 125 x 58

Asymmetrisch



GALIA I L + R
160 x 100 x 67,5 x 51
170 x 100 x 65,5 x 50



GALIA II L + R
175 x 135 x 70 x 50



LOREDANA L + R
175 x 110 x 44



MARINA L + R
160 x 90 x 44,5



SALINAS L + R
150 x 97 x 42



CELLO L + R
150 x 75 x 55 x 45
160 x 80 x 55 x 45
170 x 80 x 55 x 45



KOALA VARIO L + R
170 x 75 x 44



BAHIA L + R
160 x 75 x 42
Seite 39

Sechs-/Achteck



SIERRA
180 x 80 x 42



CORSICA
200 x 100 x 43



RAVENNA
190 x 80 x 46




SICILIA
170 x 75 x 48
180 x 85 x 49

Montage möglich mit:



Whirlpool
kompatibel



Wannenträger Badewanne



Wannenträger Duschwanne



Acrylschürze



Nackenstütze



Griff/Griffe



Armatur

Icons

Badewanne mit Tür



Entdecken Sie die innovativen Badewannen mit herausnehmbarer Tür – die ideale Kombination aus Komfort und Funktionalität für Ihr Zuhause! Diese durchdachten Badewannen vereinen die Vorteile eines entspannenden Bades mit der praktischen Möglichkeit, schnell und einfach zu duschen.

Einfache Zugänglichkeit: Die herausnehmbare Tür ermöglicht einen mühelosen Einstieg, besonders für Senioren oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Kein Übersteigen mehr – einfach die Tür öffnen und einsteigen! **Platzsparend:** Ideal für kleinere Badezimmer, da Sie mit dieser Lösung keinen zusätzlichen Platz für eine separate Dusche benötigen.

KfW-Fördermöglichkeiten:

Zusätzlich zu den praktischen Vorteilen können Sie beim Kauf dieser Badewanne von attraktiven Fördermöglichkeiten der KfW profitieren. Informieren Sie sich über die aktuellen Programme der KfW!

4,5 mm tiefgezogenes Sanitäracryl


vormontiertes Untergestell
mit Randunterstützung

extrastarker Magnethalter

verstellbares Schienensystem

Viega Multiplex-Ab-/Überlauf Excenter-Garnitur

verstellbares Fußgestell




Einsteigen. Entspannen. Wohlfühlen.


Quadro

Wellness beginnt mit Zugänglichkeit. Wichtige Kriterien für die KfW-Förderung beim Einbau oder Umbau einer Badewanne:

Durch ihre geringe Einstiegshöhe erfüllt die Badewanne Quadro gemäß der abgebildeten Montagemöglichkeiten Anforderungen zur Fördermöglichkeit.



Durch das stabile Untergestell haben Sie die Möglichkeit die Füße der Badewanne Quadro auf dem Rohbeton zu platzieren.



Durch diese Montagemöglichkeit verringert sich der Einstieg jeweils um die Höhe des Estrichs.

verstärkter Sitz (aus Polyethylen)
Farbe schwarz-meliert, belastbar bis 160 kg

Auswahl Verkleidung

Acrylverkleidung weiß

oder

verfliesbare Styrodurverkleidung

weitere Informationen
auf Seite 8

verchromte Messingscharniere

Großflächige Duschmöglichkeit im gesamten Bodenbereich

Die Badewanne kann auf Wunsch zugeschnitten werden - informieren Sie sich über mögliche Kürzungen.
Optional auch mit Anti-Slip (ganzflächig für den Duschbereich) lieferbar.

Quadro

Wählen Sie aus:

Die Acryl-Badewanne mit Mehrfachfunktionen:
in wenigen Schritten zum grenzenlosen Bade-
und Duschvergnügen.





1. Wannengröße:

1500 x 750 x 585 mm		46 kg		160 Liter
1600 x 750 x 585 mm		48 kg		170 Liter
1700 x 750 x 585 mm		49 kg		190 Liter
1800 x 800 x 590 mm		50 kg		190 Liter

2. Türposition:



Einstiegstür links



Einstiegstür rechts



Detailbild Tür rechts

3. Verkleidung:



aus Acryl, weiß




aus Styrodur zum Verfliesen


4. Einbaumöglichkeiten:

Variante L1

Frontschürze und rechte Seite




Tür links




Tür rechts

Variante L2

Frontschürze und linke Seite




Tür links




Tür rechts

Variante L3

Frontschürze




Tür links




Tür rechts

Variante L4

Frontschürze und beide Seiten



Tür links



Tür rechts


Badewanne mit Türeinstieg links

Quadro

1500 x 750 x 585 mm
 1600 x 750 x 585 mm
 1700 x 750 x 585 mm
 1800 x 800 x 590 mm



Unsere Badewanne mit Tür macht Baden zum Vergnügen – ganz ohne Hürden. Einfach Tür öffnen, einsteigen und genießen. Inklusive Einstiegstür (Glastür aus 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, ESG), vormontierter Viega Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex, Untergestell mit Randunterstützung und verstellbarem Fußgestell.



Optionales Zubehör:

- Schürzenverkleidung aus Acryl oder Styrodur
- Sitz aus PE, schwarz-meliert
- Badewannengriff, schwarz (Standardeinbau wandseitig)
- Ab-Überlaufgarnitur mit Wannenfüllfunktion
- Pendeltür, alu silber
- Drehfalttür, alu chrom



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
1500x750	1500	1380	1100	90	750	570	535	40	840	410	250	310	70	585	195
1600x750	1600	1475	1170	90	750	570	510	45	930	410	255	310	75	585	195
1700x750	1700	1500	1210	90	750	580	500	90	1000	410	280	320	125	585	195
1800x800	1800	1600	1250	85	800	630	550	90	1100	405	280	320	105	590	195

Die Badewanne kann auf Wunsch zugeschnitten werden - informieren Sie sich über mögliche Kürzungen.
 Optional auch mit Anti-Slip (ganzflächig für den Duschbereich) lieferbar.

Badewanne mit Türeinstieg rechts

1500 x 750 x 585 mm
1600 x 750 x 585 mm
1700 x 750 x 585 mm
1800 x 800 x 590 mm

Quadro




abgebildet Türeinstieg rechts mit Styrodur-Verkleidung
Variante L4 (Frontschürze und beide Seiten)

Unsere Badewanne mit Tür macht Baden zum Vergnügen – ganz ohne Hürden. Einfach Tür öffnen, einsteigen und genießen. Inklusive Einstiegstür (Glastür aus 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, ESG), vormontierter Viega Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex, Untergestell mit Randunterstützung und verstellbarem Fußgestell.

Optionales Zubehör:

- Schürzenverkleidung aus Acryl oder Styrodur
- Sitz aus PE, schwarz-meliert
- Badewannengriff, schwarz (Standardeinbau wandseitig)
- Ab-Überlaufgarnitur mit Wannenfüllfunktion
- Pendeltür, alu silber
- Drehfalttür, alu chrom



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
1500x750	1500	1380	1100	90	750	570	535	40	840	410	250	310	70	585	195
1600x750	1600	1475	1170	90	750	570	510	45	930	410	255	310	75	585	195
1700x750	1700	1500	1210	90	750	580	500	90	1000	410	280	320	125	585	195
1800x800	1800	1600	1250	85	800	630	550	90	1100	405	280	320	105	590	195

Die Badewanne kann auf Wunsch zugeschnitten werden - informieren Sie sich über mögliche Kürzungen.
Optional auch mit Anti-Slip (ganzflächig für den Duschbereich) lieferbar.

Pendeltür 1-teilig

800 x 1400 mm

- Glastür: 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Profil / Griff: eckig
- Farbe: Alu silber matt
- Türöffnung: nach innen und außen
- Montage: links und rechts
- Passend für: Alle Badewannen Serie Quadro



Badewannenaufsätze

Badewanne kann als Dusche genutzt werden

Drehfalttür 2-teilig

900 x 1400 mm
1000 x 1400 mm

- Anschlag links oder rechts
- Glastür: 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Profil / Griff: eckig
- Farbe: Alu chromeffekt
- Türelemente: lassen sich komplett an die Wand klappen
- Türöffnung: nach innen und außen
- innen flächenbündige Scharniere
- Passend für: Alle Badewannen Serie Quadro (ab 1600 mm)




Free-Gate

1800 x 800 x 600 mm | 56 kg

linke & rechte Ausführung

Die Duschbadewanne ist mit einer herausnehmbaren Tür (magnetische Arretierung) ausgestattet, welches ein sicheres Ein- und Aussteigen in die Badewanne ermöglicht. Inklusive nahtlos angeformter Acrylschürze, verchromter Ab- und Überlaufgarnitur, Fußgestell, vormontiertem Schalldämmband und Wannenrandanker.



Optionales Zubehör:


- magnetische Türwandhalterung (aus Mineralguss, weiß)
zur platzsparenden Aufbewahrung an der Wand
- 1-teiliger Echtglas-Wannenaufsatz
(1400 x 800 mm, Glas 5 mm | siehe Seite 40)

Badewanne Free-Gate | Ausführung links
mit 1-teiligem Wannenaufsatz Anschlag rechts






KFW
förderfähig



abgebildet: Ausführung links
rechte Ausführung entspricht
spiegelverkehrter Ansicht




Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen Hauch von Luxus und Stil mit unserer exquisiten freistehenden Badewanne in den atemberaubenden Farbkombinationen bordeaux-weiß, schwarz-weiß oder weiß.




Inklusive nahtlos angeformter Acrylschürze, verchromter Ablaufgarnitur „Pop-Up“ Ventil mit Schlitzüberlauf und Fußgestell.



bordeaux/weiß







Eko

1500 x 750 x 565 mm | 38 kg

1700 x 750 x 565 mm | 43 kg



Klein aber oho - perfekt für kleine Bäder. Doppelwandige Konstruktion - der Wannenkörper ist aus hochwertigem Sanitäracryl hergestellt. Inklusive verchromter Ab- und Überlaufgarnitur „Pop-Up“ Ventil, Schlitzüberlauf und Fußgestell.




1900 x 895 x 600 mm | 53 kg

Carney



Zeitlose Eleganz und Ausgewogenheit spiegeln sich in diesem Design wider - ein souveräner Mittelpunkt.

Inklusive nahtlos angeformter Acrylschürze, verchromter Ab- und Überlaufgarnitur „Pop-Up“ Ventil und Fußgestell.




Latina

1900 x 940 x 600 mm | 50 kg



Die harmonische Silhouette reflektiert die ausgewogenen ergonomischen Eigenschaften dieser Wanne. Inklusive nahtlos angeformter Acrylschürze, verchromter Ab- und Überlaufgarnitur „Pop-Up“ Ventil und Fußgestell.




1795 x 800 x 595 mm | 50 kg

Flora



Zurücklehnen und entspannen - ein modernes Design führt zum klaren Raumkonzept. Inklusive nahtlos angeformter Acrylschürze, verchromter Ab- und Überlaufgarantur „Pop-Up“ Ventil und Fußgestell.





Mirador

Größe 1800 mm ab
Februar 2026 erhältlich!



VORWAND

Die klassische Lösung für ein stilvolles, freistehendes Statement.

Vorwand:	1700 x 750 x 570 mm 43 kg
	1800 x 800 x 570 mm 46 kg
Corner:	1700 x 750 x 570 mm 47 kg
	1800 x 800 x 570 mm 50 kg



Abb.: rechts

CORNER



Perfekt für platzsparende Raumlösungen, erhältlich in linker oder rechter Ausführung

Mirador – die Badewanne, die sich Ihrem Stil anpasst. Erleben Sie modernes Baddesign auf höchstem Niveau. Inklusive nahtlos angeformter Acrylschürze, verchromter Ablaufgarantur „Pop-Up“ Ventil mit Schlitzüberlauf und Fußgestell.



Drei Ausführungen – für maximale Gestaltungsfreiheit!



rechts links



abgebildet:
rechte Ausführung
linke Ausführung
entspricht spiegelverkehrter Ansicht




Vorwand: 1700 x 750 x 550 mm | 51 kg

Seaport



Purer Komfort und ausreichend Platz – ganz ohne Kompromisse. Das klare, rechteckige Design überzeugt durch eine ergonomisch geformte Liegefläche. Inklusive nahtlos angeformter Acrylschürze, verchromter Ablaufgarnitur „Pop-Up“ Ventil mit Schlitzüberlauf und Fußgestell.



Modena



Vorwand: 1650 x 750 x 585 mm | 44 kg
1800 x 790 x 580 mm | 47 kg

Corner: 1780 x 780 x 590 mm | 47 kg

linke & rechte Ausführung

Komfort und Entspannung: Die großzügige Innenfläche bietet ausreichend Platz für ein entspanntes Bad. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die wohlige Wärme des Wassers – ideal für eine Auszeit vom stressigen Alltag.
Inklusive nahtlos angeformter Schürze, verchromter Ab- und Überlaufgarnitur, Fußgestell, vormontiertem Schalldämmband und Wannenrandanker.




Modena Corner | Ausführung rechts | schwarz-weiß

CORNER






Ausführung
links

Ausführung
rechts



abgebildet: rechte Ausführung
linke Ausführung entspricht spiegelverkehrter Ansicht

Vorwand




Mince



	Freistehend	Vorwand	Corner	Fassungsvermögen
1550 x 800 x 600 mm	40 kg	38 kg	36 kg	200 Liter
1700 x 750 x 600 mm	45 kg	40 kg	38 kg	193 Liter
1800 x 800 x 600 mm	55 kg	50 kg	45 kg	230 Liter

Variantenvielfalt



Freistehend



Vorwand





Corner
rechte & linke Ausführung

Die sehr schmale Wannenkante vermittelt Leichtigkeit und Charme. Ohne Probleme passen sich alle Formen dieser Serie in ein zeitgemäßes und modernes Raumkonzept ein. Inklusive nahtlos angeformter Schürze, verchromter Ablaufgarnitur „Pop-Up“ Ventil mit Schlitzüberlauf, Fußgestell, vormontiertem Schalldämmband und Wannenrandanker (Hinweis: freistehende Badewanne ohne Schalldämmband und Wannenrandanker)

Freistehend




Freistehend



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1550x800	1550	800	600	1450	1215	440	700	455	475
1700x750	1700	750	600	1600	1235	440	650	464	415
1800x800	1800	800	600	1700	1336	440	700	455	475

Vorwand




NEU



Corner



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
1550x800	1550	800	600	1500	1225	440	750	455	475	400
1700x750	1700	750	600	1650	1235	440	700	455	415	375
1800x800	1800	800	600	1750	1335	440	750	455	475	400



Spirit

1800 x 800 x 600 mm | 56 kg


linke & rechte Ausführung



Ausführung rechts mit Whirlpool-Komplettsystem



Komfort und Entspannung: Die großzügige Innenfläche bietet ausreichend Platz für ein entspannendes Bad. Inklusive nahtlos angeformter Schürze, verchromter Ab- und Überlaufgarnitur, Fußgestell, vormontiertem Schalldämmband und Wannenrandanker.



1550 x 750 x 605 mm | 42 kg



Pino

linke & rechte Ausführung



Ausführung links mit
Wannenrandarmatur S3000

Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität. Ideal für kleine Bäder - bietet eine durchdachte Lösung für begrenzten Raum. Inklusive nahtlos angeformter Schürze, verchromter Ablaufgarnitur „Pop-Up“ Ventil mit Schlitzüberlauf, Fußgestell, vormontiertem Schalldämmband und Wannenrandanker.



Wissenswertes

ACRYL ALLE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Material

Hochwertiges, gegossenes Sanitäracryl mit einem glasfaserverstärkten Außenmantel und einlaminierten Versteifungen im Wannenrand und Bodenbereich garantieren eine lange Lebensdauer.

Oberfläche

Die Oberfläche von Acrylwannen zeichnet sich durch ihre glatte, porenfreie und warme Beschaffenheit aus, die eine einfache Reinigung und Pflege ermöglicht.

Formbarkeit

Flexibel - vielfältige Formen und Größen können hergestellt werden.

Farbechtheit

Die Farbe ist UV-beständig und verändert sich im Laufe der Zeit nicht.



Badewannen | Duschwannen

Hinweise:

Die Acrylwannen sind resistent gegen bestimmte Stoffe (z.B. Parfüme, Nagellackentferner, Hairspray, Spiritus). Kleine Kratzer, hartnäckige Kalkrückstände oder matt gewordene Stellen können problemlos mit der Acryl-Polierpaste von Ottofond geschliffen und auspoliert werden.

Schutzfolie:

Die auf den Acrylwannen aufgezogene Folie ist nur eine Staubschutzfolie, welche während des Produktionsprozesses notwendig ist. Diese Folie schützt die Wanne nicht vor äußeren Beschädigungen oder anderen äußeren Einwirkungen z. B. während des Transportes und der Montage. Um Acrylschäden, die durch Transport oder Handling entstanden sind, rechtzeitig vor dem Einbau festzustellen, ist es zwingend erforderlich, die Schutzfolie vor Einbau zu entfernen.

Füllmenge:

Wasserfüllmenge bis zum Ablaufen des Wassers über das Überlaufloch (ohne Person in der Wanne – durchschnittliche Person ca. 80 Liter)

Produktfotos:

Alle in den Fotos dargestellten Accessoires, Ablaufgarnituren und Armaturen gehören nicht zum Lieferumfang. Achten Sie auf die separaten Produktausleitungen.


Garantie

ACRYLWANNEN. 20 Jahre Garantie auf Farb- und Lichtechtheit.



Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die ordnungsgemäße Einhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung. Die Garantie ist beschränkt auf die Nachbesserung und bei erfolgloser Nachbesserung auf die Nachlieferung einer fehlerfreien Wanne. Nicht erfasst sind Ein- und Ausbaukosten sowie Folgeschäden gleich welcher Art.

Die Anforderungen der gültigen Normen werden erfüllt. Fertigungs- und materialbedingte Maßtoleranzen sind zulässig und lassen sich nicht ausschließen.

Alle Angaben in dieser Unterlage sind nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt. Fehler lassen sich jedoch nie vollständig ausschließen. Technische und optische Änderungen der Produkte behalten wir uns im Zuge von Weiterentwicklung und Optimierung jederzeit vor. Daher kann aus keiner Angabe ein Haftungsanspruch abgeleitet werden.





Atlanta






	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
1600 x 700	1600	700	1200	460	200	620	70	30	450	430	40	80	490	1510	410
1600 x 750	1600	750	1200	510	200	620	70	40	460	430	40	80	490	1500	430
1700 x 700	1700	700	1300	480	225	610	80	40	450	430	40	80	475	1595	460
1700 x 750	1700	750	1180	530	225	620	80	50	445	430	40	80	475	1610	450
1800 x 800	1800	800	1270	580	225	660	80	80	450	430	40	80	480	1675	480
1900 x 900	1900	900	1370	670	245	760	80	80	455	435	40	80	480	1760	590

1800 x 800 x 470 mm
1900 x 800 x 470 mm

Atlanta Duo




Costa




	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
1400 x 700	1400	1190	940	450	560	700	400	75	360	415	120	310	70	90
1500 x 700	1500	1290	1050	460	550	700	400	75	365	415	120	310	70	90
1600 x 700	1600	1380	1140	450	560	700	400	75	360	415	120	310	70	90
1600 x 750	1600	1390	1140	490	600	750	400	75	365	415	125	315	70	90
1700 x 700	1700	1490	1240	450	560	700	400	75	370	415	120	310	70	90
1700 x 750	1700	1490	1240	520	610	750	420	75	375	435	100	320	90	105
1800 x 800	1800	1570	1270	550	650	800	410	80	365	425	100	330	110	130



Cubic



	1700 x 750	1800 x 800	1900 x 900
①	1700	1800	1900
②	750	800	900
③	495	495	495
④	80	95	110
⑤	1542	1622	1693
⑥	70	70	80
⑦	1180	1200	1300
⑧	450	460	500
⑨	560	600	660
⑩	45	45	45












Einschränkung
Größe 1700 x 750 mm:
S2000 und S3000





Rosa



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
1700x750	1700	580	65	105	750	425	440	1130	750	310	400	1700	75	850
1700x800	1700	630	65	105	800	470	470	1040	800	320	440	1700	80	850
1800x800	1800	630	65	105	800	470	490	1120	800	310	470	1800	75	900
1900x800	1900	630	65	105	800	485	485	1240	800	310	470	1900	75	950
1900x900	1900	730	65	105	900	600	600	1250	900	300	500	1900	75	950
2000x900	2000	730	65	105	900	580	600	1330	900	300	570	2000	80	1000




Space




Hinweis:

Besondere Ablaugarnitur erforderlich. Bowdenzuglänge mind. 850 mm.
Ottofon Art.-Nr. mit Wassereinlauf 195600, ohne Wassereinlauf 195500



1900 x 1200 x 510 mm




Maharaja




Hinweise:


Zwei weiße Nackenrollen gehören zum Lieferumfang.
Bei Montage mit Fußgestell sind zwei Fußgestelle erforderlich.




1950 x 1350 x 475 mm




1700 x 750 x 400 mm




Viva




1700 x 800 x 445 mm





Korfu




1900 x 900 x 450 mm





Palma





Porta



Hinweis: Besondere Ablaufgarnitur erforderlich. Bowdenzuglänge mind. 850mm. Ottofund Art.-Nr. mit Wassereinlauf 195600, ohne Wassereinlauf 195500




Madera




Jamaica




Ein abnehmbares weißes Nackenkissen gehört zum Lieferumfang.



1700 x 800 x 400 mm
1800 x 800 x 400 mm




1500 x 1500 x 440 mm



Canary




1510 x 1510 x 475 mm



Sardinia



1450 x 1450 x 420 mm




Madras




Cascade

abgebildet mit Wasserschwall-
armatur L10000 (Standardeinbau)
separate Bestellung erforderlich




1400 x 1400 x 430 mm




Lima




1400 x 1400 x 500 mm
1500 x 1500 x 460 mm




Siam



1400 x 1400 x 445 mm




1350 x 1350 x 460 mm




Ancona




1400 x 1400 x 405 mm




Lucia



1250 x 1250 x 425 mm




Miami




Galia I

Ausführung links & rechts




einteilige Acrylschürze



1600 x 1000 x 510 mm

1700 x 1000 x 500 mm




Galia II


Ausführung links & rechts




einteilige Acrylschürze



1750 x 1350 x 500 mm





1750 x 1100 x 440 mm




Loredana

Ausführung links & rechts



1600 x 900 x 445 mm




Marina

Ausführung links & rechts



1500 x 970 x 420 mm



Salinas

Ausführung links & rechts





Die Badewannen dieser Seite sind in der Ausführung rechts abgebildet; linke Ausführung entspricht spiegelverkehrter Ansicht

Cello

Ausführung links & rechts

1500 x 750 x 450 mm
1600 x 800 x 450 mm
1700 x 800 x 450 mm



abgebildet: rechte Ausführung
linker Ausführung entspricht spiegelverkehrter Ansicht

Hinweis:
Die Montage einer Wassereinlaufgarnitur ist leider nicht möglich.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1500x750	1500	750	550	800	365	1410	1090	510	310	250	50	50	70	450	40	70
1600x800	1600	800	550	800	470	1515	1180	560	310	250	50	50	70	450	40	70
1700x800	1700	800	550	800	570	1610	1280	560	310	250	50	50	70	450	40	70

Echtglas-Wannenaufsätze

für Badewannen Free-Gate und Cello



1-teiliger Wannenaufsatz

- Maße: 1400 x 800 mm
- Glasstärke: 5 mm
- Innenseite wasserabweisend beschichtet
- Profile in chromoptik
- Anschlag: links oder rechts
- Beidseitig schwenkbar




2-teiliger Wannenaufsatz

- Maße: 1400 x 800/340 mm
- Glasstärke: 5 mm
- Innenseite wasserabweisend beschichtet
- Profile in chromoptik
- Scharniere chromfarben
- Anschlag: links oder rechts
- Jedes Element 180° klappbar

Wannenmodell	Anschlag links	Anschlag rechts
Free-Gate Ausführung links		■
Free-Gate Ausführung rechts	■	
Cello Ausführung links	■	
Cello Ausführung rechts		■

Damit alles passt:
Ausführung links / rechts beachten!

1700 x 750 x 440 mm




abgebildet:
rechte Ausführung

Koala Vario


Ausführung links & rechts



abgebildet: rechte Ausführung
linke Ausführung entspricht spiegelverkehrter Ansicht



1600 x 750 x 420 mm



abgebildet: rechte Ausführung

Hinweis:


Die Montage einer Wassereinlaufgarnitur ist leider nicht möglich.

Bahia


Ausführung links & rechts




abgebildet: rechte Ausführung
linke Ausführung entspricht spiegelverkehrter Ansicht




Corsica




2000 x 1000 x 430 mm




Ravenna




1900 x 800 x 460 mm




Sierra




1800 x 800 x 420 mm



1700 x 750 x 480 mm
1800 x 850 x 490 mm



Sicilia



SCHÜRZEN UND WANNENTRÄGER

KEIN MUSS, ABER ÜBERAUS HILFREICH

	Schürze	Fuß- gestell	Wannen- träger	Seite
RECHTECK				
Atlanta		■	■	29
Atlanta Duo		■	■	29
Costa		■	■	30
Cubic		■	■	30
Rosa		■	■	31
Space		■	■	32
Maharaja		■	■	32
Viva		■	■	33
Korfu		■	■	33
Palma		■	■	33
Porta	■	■	■	34
Madera		■	■	34
Jamaica		■	■	34
ECK				
Canary	■	■	■	35
Sardinia	■	■	■	35
Madras	■	■	■	35
Cascade	■	■	■	36
Lima	■	■	■	36
Siam	■	■	■	36
Ancona	■	■	■	37
Lucia	■	■	■	37
Miami	■	■	■	37

	Schürze	Fuß- gestell	Wannen- träger	Seite
ASYMMETRISCH				
Galia I + II	■	■	■	38
Loredana	■	■	■	39
Marina	■	■	■	39
Salinas	■	■	■	39
Cello		■	■	40
Koala Vario		■	■	41
Bahia		■	■	41
SECHS- / ACHTECK				
Sierra		■	■	42
Corsica		■	■	42
Ravenna		■	■	42
Sicilia		■	■	43



Sanftes Design trifft klare Linien - entdecken Sie unsere Duschwannen

Quadratisch/Rechteckig



Samos



Plateau



Aruba



Maui Q



Maui R

Viertelkreis



Kraton



Denia

Ob kompakt oder großzügig, dezent oder markant - unsere Duschwannen vereinen modernes Design mit maximalem Komfort.

Flache Einstiege, hochwertige Materialien und vielfältige Größen machen sie zur idealen Wahl für jedes Bad. Starten Sie stilvoll in den Tag - mit der perfekten Duschlösung.

Mineralguss



Nevis



Strato



Zona

Samos



Größen

800 x 750 x 60 mm

800 x 800 x 60 mm


900 x 750 x 60 mm

900 x 800 x 60 mm

900 x 900 x 60 mm

1000 x 800 x 60 mm

1200 x 800 x 60 mm



	800 x 750	800 x 800	900 x 750	900 x 800	900 x 900	1000 x 800	1200 x 800
①	790	790	895	900	895	1000	1200
②	745	790	745	800	895	800	800
③	680	680	785	730	765	830	1040
④	635	680	635	630	765	630	630
⑤	40	40	40	35	40	35	35
⑥	60	60	60	60	60	60	60
⑦	55	55	55	55	55	55	55
⑧	160	170	160	160	175	160	160



Plateau

Größen


800	x	800	mm
900	x	750	mm
900	x	900	mm
1000	x	800	mm
1000	x	1000	mm
1200	x	800	mm
1200	x	900	mm
1400	x	900	mm*

*zwei Fußgestelle erforderlich
(Artikel Nr. 001001)




Nutztiefe = 1% der Duschwannengröße

- mit Ablaufrinne für Standardabläufe Ø 90mm
- mit Acrylabdeckplatte der Rinne
- Ablauf des Wassers durch umlaufende Fuge der Abdeckplatte




	800 x 800	900 x 750	900 x 900	1000 x 800	1000 x 1000	1200 x 800	1200 x 900	1400 x 900
①	800	750	900	800	1000	800	900	900
②	800	900	900	1000	1000	1200	1200	1400
③	700	650	800	700	900	700	800	800
④	700	800	800	900	900	1100	1100	1300
⑤	160	160	160	160	160	160	160	160
⑥	50	50	50	50	50	50	50	50
⑦	40	40	40	40	40	40	40	40
⑧	130	130	130	130	130	130	130	130


Aruba



glänzend, glatte Acryloberfläche



matte Strukturoberfläche,
Farbe: anthrazit



Ab einer Größe von
1400 x 800 mm sind zwei
Fußgestelle erforderlich
(Artikel Nr. 001001).

	800 x 800	900 x 750	900 x 900	1000 x 800	1000 x 900	1000 x 1000	1200 x 800	1200 x 900	1400 x 800	1400 x 900	1600 x 700	1600 x 750	1700 x 700	1700 x 750	1700 x 800	1700 x 900
①	800	750	900	800	900	1000	800	900	800	900	700	750	700	750	800	900
②	800	900	900	1000	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1600	1600	1700	1700	1700	1700
③	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	170	160
④	60	60	50	60	50	60	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50
⑤	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	35	40
⑥	30	30	30	30	25	30	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28

weiß	■
anthrazit	■

Größen

800 x 800 x 30 mm	■	■
900 x 750 x 30 mm	■	
900 x 900 x 30 mm	■	■
1000 x 800 x 30 mm	■	■
1000 x 900 x 25 mm	■	■
1000 x 1000 x 30 mm	■	
1200 x 800 x 30 mm	■	■
1200 x 900 x 28 mm	■	■
1400 x 800 x 28 mm	■	■
1400 x 900 x 28 mm	■	■
1600 x 700 x 28 mm	■	
1600 x 750 x 28 mm	■	
1700 x 700 x 28 mm	■	
1700 x 750 x 28 mm	■	
1700 x 800 x 28 mm	■	
1700 x 900 x 28 mm	■	

Größen


800 x 800 x 25 mm

900 x 900 x 25 mm

1000 x 1000 x 25 mm



Maui - Q



	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000
①	800	900	1000
②	1131,4	1272,8	1414,2
③	150	150	135
④	2,39°	2,05°	1,79°

Größen

900 x 750 x 25 mm

1200 x 700 x 25 mm


1200 x 800 x 25 mm

1200 x 900 x 25 mm

1400 x 700 x 25 mm *



Maui - R



	900 x 750	1200 x 700	1200 x 800	1200 x 900	1400 x 700
①	900	1200	1200	1200	1400
②	750	700	800	900	700
③	2,29°	1,57°	1,57°	1,3°	1,3°


Kraton



Größen

800 x 800 x 60 mm

900 x 900 x 60 mm



	1	2	3	4	5
800 x 800	800	170	60	35	60
900 x 900	900	170	60	35	60


Denia



Größen

800 x 800 x 30 mm

900 x 900 x 30 mm



Größen

900 x 900 mm / 7 kg
1000 x 900 mm / 8 kg
1200 x 900 mm / 9 kg
1400 x 900 mm / 11 kg
1600 x 900 mm / 13 kg
1000 x 1000 mm / 9 kg
1200 x 1000 mm / 11 kg

ultraleicht
+
bruchfest



KFW
förderfähig

Ultraleichte Duschwanne mit
Stabildense® - Technologie mit matter,
steinstrukturierter Oberfläche und Ablauf-
abdeckung in passender Farbe.

- Verbundmaterial aus Polymeren, mineralischen Bestandteilen und PU+Mischungen
- hervorragende Druckbeständigkeit und Stabilität
- strukturelle Verstärkungen am Boden und an den Rändern
- stoßfest und nahezu unzerbrechlich
- schneidbar, siehe schraffierte Fläche in Skizzenansicht
- Rutschhemmung und Trittsicherheit nach DIN 51097 Sicherheitsklasse „A“
- ideal auch für Rollstühle geeignet
- hygienische Oberfläche mit Easy to Clean- und Antibac® - Beschichtung
- einfache 1-Person-Montage
- Einbauvarianten:
 - Aufbau auf Estrich oder Bodenbelag
 - Einbau mit Montagerahmen möglich (bausseits zu stellen)
 - keine Fußgestellmontage möglich

Abb.: quadratische Duschwanne






Abb.: rechteckige Duschwanne



- ① hygienische Oberfläche mit Easy to Clean und Antibac® - Beschichtung
- ② mineralische Verstärkungsschicht
- ③ Dämmeschicht (thermisch u. akustisch)
- ④ schützende Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung
- ⑤ Stahlverstärkung

	900 x 900	1000 x 900	1200 x 900	1400 x 900	1600 x 900	1000 x 1000	1200 x 1000
①	900	1000	1200	1400	1600	1000	1200
②	900	900	900	900	900	1000	1000
③	210	330	380	380	430	210	430
④	210	450	450	450	450	210	500
⑤	35	35	35	35	40	35	35
⑥	135	135	135	135	135	135	135




- mit Edelstahl-Ablaufabdeckung
- inkl. verstellbarer Aufstellfüße (Verstellbereich: 110-160 mm)
- lieferbar in Farbe weiß und anthrazit
- Strukturoberfläche
- schneidbar, 3-seitig bis 100 mm, ablaufseitig bis 200 mm
- Einbauvarianten:
 - Aufbau auf Estrich oder Bodenbelag
 - Einbau mit Montagerahmen möglich (bauseits zu stellen)
 - Montage mit Aufstellfüßen




Einbauvarianten:


Barrierefreier Einbau





Barriearmer Einbau



Barrierereduzierter Einbau



Montage mit Unterbau
(z.B.: zum Lieferumfang gehörende Füße, Montagerahmen)



KFW
förderfähig

	1000 x 800	1200 x 800	1400 x 800	900 x 900	1000 x 900	1200 x 900	1400 x 900
①	1000	1200	1400	900	1000	1200	1400
②	800	800	800	900	900	900	900
③	400	400	400	450	450	450	450
④	400	450	500	400	400	450	500
⑤	24	27	28	24	24	27	28

Größen / Gewicht

1000 x 800 mm / 33 kg

1200 x 800 mm / 42 kg

1400 x 800 mm / 53 kg

1600 x 800 mm / 64 kg

1000 x 900 mm / 37 kg

1200 x 900 mm / 48 kg

1400 x 900 mm / 59 kg

1600 x 900 mm / 72 kg



anthrazit
RAL 7024




zementgrau
RAL 7040



Schiefer-strukturierte, rutschhemmende Duschwanne.
Mit verdecktem Ablauf und strukturierter beschichteter
Ablaufabdeckung in passender Farbe.

- mit Ablaufabdeckung
- lieferbar in Farbe anthrazit und zementgrau
- Strukturoberfläche
- bedingt schneidbar
- Verklebung mit MS-PM-Kleber
- Rutschhemmung und Trittsicherheit
nach DIN 51097 Sicherheitsklasse „B“
- keine direkte Montage auf Heizelementen
einer Fußbodenheizung


KFW
förderfähig




Einbauvarianten:

- Aufbau auf Estrich oder Bodenbelag
- keine Fußgestellmontage möglich


Barrierefreier Einbau



Barrierefreier Einbau



Barrierereduzierter Einbau



	1000 x 800	1200 x 800	1400 x 800	1600 x 800	1000 x 900	1200 x 900	1400 x 900	1600 x 900
①	1000	1200	1400	1600	1000	1200	1400	1600
②	800	800	800	800	900	900	900	900
③	27	30	33	36	27	30	33	36
④	100	100	100	100	100	100	100	100
⑤	50	50	50	50	50	50	50	50

Whirlpools

Die Whirlpools sind geprüft nach Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG, Anhang II 1.A.

Alle Whirlpools entsprechen außerdem folgenden Richtlinien: 2004 / 108 / EG • 2006 / 95 / EG • Anhang Sicherheitsanforderungen.




Ein Whirlpool bedeutet tägliches wohltuendes Vergnügen. Erleben Sie die vitalisierende Wirkung des Wassers, das sanfte Prickeln auf Ihrer Haut und die sprudelnde Wärme. Ein Whirlpool löst körperliche Verkrampfungen und psychische Anspannung. Sie bleiben fit, gesund und schön. Machen Sie einen entscheidenden Schritt und erhalten Sie Vitalität und Harmonie von Körper und Seele. Die Whirlpools sind ein ausgewogenes Markenprodukt aus hochwertigen Acrylwannen und ausgereiften technischen Komponenten.



Die Garantieleistung für das **Whirlpoolsystem beträgt 3 Jahre**. Die Whirlpoolwannen erfüllen die gültigen Normen. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die ordnungsgemäße Einhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung. Die Garantie umfasst nicht die Ein- und Ausbaukosten des Pools sowie Folgeschäden gleich welcher Art. Wir übernehmen die Garantie auf die Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit der technischen Whirlpool-Ausstattung. Ottofond liefert Austauschkomponenten und führt die Nachbesserung durch. Soweit dies nicht möglich ist, erfolgt eine Nachlieferung. Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch den Transport, Unfall, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder Montagefehler entstehen. Sollten wider Erwarten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an die Fachabteilung Ihres Lieferanten oder schriftlich unter Beilage des Kaufnachweises direkt an unser Haus. Wir bieten bundesweiten Kundendienstservice.

Zu den >inneren Werten<



Stellen Sie sich Ihren individuellen Whirlpool zusammen.

Die passende Badewanne finden Sie bestimmt in unserem Acrylwannen-Sortiment.

Ohne Aufpreis!

Unser besonderer Service für Sie:

Wir bauen Ihren Whirlpool (z.B. Anordnung der Düsen und Bedienelemente) ganz nach Ihren individuellen Wünschen, sofern eine technische Umsetzung gegeben ist.

Eine Skizze ist Voraussetzung.

Ausstattungsvariante KOMFORT

Ausstattung:

- Hydra-Jet Massagesystem mit 5 oder 6 Jetdüsen (je nach Modell), zusätzl. 4 Microjetdüsen im Rückenbereich und 2 im Fußbereich
- pneumatisch gesteuert mit Bedientaster im Wan-
- nenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System

Whirlpool-Zubehör:

- Trockenlaufschutz > verhindert den Betrieb der Pumpe ohne Wasser
- Clean-Jet Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Desinfektionsanlage > automatische Desinfektion des Jet-Systems
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Unterwasserscheinwerfer > 1 LED-Scheinwerfer
- LED-Effektlicht > Farblichtkette: Grundfarben / Mischfarben
- Lichttherapie > 2 Hochleistungs - LED-Farblichtstrahler: Grundfarben / Mischfarben
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauf > Befüllung der Wanne durch den Überlauf
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage



System Komfort in Badewanne Rosa



Jetdüse



Micro-Jetdüse



PN-Taster



Luftregler

Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Ausstattungsvariante PREMIUM



System Premium in Badewanne Rosa



Jetdüse



Micro-Jetdüse



Luftdüse



Bedientaster



Luftheregler

Ausstattung:

- Hydra-Jet Massagesystem mit 5 oder 6 Jetdüsen (je nach Modell), zusätzl. 4 Microjetdüsen im Rückenbereich und 2 im Fußbereich
- 16 Luftdüsen im Wannenboden
- elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wannenrand
- der Luftheregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System
- automatische Nachtrocknung
- Drehzahlregelung
- Gebläse mit Luftvorwärmung
- Trockenlaufschutz verhindert den Betrieb des Systems ohne Wasser

Whirlpool-Zubehör:

- Clean-Jet Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Desinfektionsanlage > automatische Desinfektion des Jet-Systems
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Unterwasserscheinwerfer > 1 LED-Scheinwerfer
- LED-Effektlicht > Farblichtkette: Grundfarben / Mischfarben
- Lichttherapie > 2 Hochleistungs - LED-Farblichtstrahler: Grundfarben / Mischfarben
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauf > Befüllung der Wanne durch den Überlauf
- 2 Micro-Jetdüsen zusätzlich
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage

Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Ausstattungsvariante EXKLUSIV

Ausstattung:

- Hydra-Jet Massagesystem mit 5 oder 6 Jetdüsen (je nach Modell), zusätzl. 4 Microjetdüsen im Rückenbereich und 2 im Fußbereich
- 16 Luftdüsen im Wannenboden
- elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wan-
- nenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- Farblichtwechsler >2 LED-Strahler, automatischer Farbwechsel, Grundfarben und Mischfarben (entfällt bei Einbau von Lichttherapie)
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System
- automatische Nachtrocknung
- Drehzahlregelung
- Gebläse mit Luftvorwärmung
- Trockenlaufschutz verhindert den Betrieb des Systems ohne Wasser
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Soundsystem
 - > 2 Körperschalllautsprecher à 20 Watt
 - > Bluetooth-Steuereinheit



System Exklusiv in Badewanne Rosa

Whirlpool-Zubehör:

- Clean-Jet Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Desinfektionsanlage > automatische Desinfektion des Jet-Systems
- Lichttherapie > 2 Hochleistungs - LED-Farblichtstrahler: Grundfarben / Mischfarben
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauf > Befüllung der Wanne durch den Überlauf
- 2 Micro-Jetdüsen zusätzlich
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage



Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Ausstattungsvariante KOMFORT LIGHT- UND SILENTSYSTEM

Besonders geräuscharm - wählen Sie zwischen den drei möglichen Systemen:



Whisperdüse



LED Effektlicht



Fernbedienung für
Komfort Light- und
Silentsystem

KOMFORT - LIGHTSYSTEM:

- 4 - Funktions - Fernbedienung (kein Bedientaster im Wannenrand)
- 20 LED's à 250 mW (Anordnung der LEDs ist vom Wannenmodell abhängig)
- Farbdurchlauf startet automatisch nach Einschalten
- Farbanwahl der konstant gespeicherten Farben
- Für alle Badewannenmodelle geeignet (Ausnahmen: Modell Free-Gate, Eko, Mirador, Seaport, Modena 165 cm, Modena Corner, Mince 155 cm und Pino)
- Inklusive werkseitig montierter Ab- und Überlaufgarnitur

KOMFORT - LIGHTSYSTEM und SILENTSYSTEM:

- 6 - Funktions - Fernbedienung (kein Bedientaster im Wannenrand)
- 20 LED's à 250 mW (Anordnung der LEDs ist vom Wannenmodell abhängig)
- Farbdurchlauf startet automatisch nach Einschalten
- Farbanwahl der konstant gespeicherten Farben
- 24 flache Whisperdüsen im Wannenbodenbereich (Anordnung der Düsen ist abhängig vom Wannenmodell)
- Besonders geräuscharmes Membrangebläse
- Zuschaltbarer Ozonator (Desinfektionseinheit)
- Automatisch und manuelle Nachtrocknung des Airsystems
- Besonders geräuscharmes Membrangebläse
- Trockenlaufschutz
- Für alle Badewannenmodelle geeignet (Ausnahmen: Modell Free-Gate, Eko, Mirador, Seaport, Modena 165 cm, Modena Corner, Mince 155 cm und Pino)
- Inklusive werkseitig montierter Ab- und Überlaufgarnitur

KOMFORT - SILENTSYSTEM:

- 4 - Funktions - Fernbedienung (kein Bedientaster im Wannenrand)
- 24 flache Whisperdüsen im Wannenbodenbereich (Anordnung der Düsen ist abhängig vom Wannenmodell)
- Zuschaltbarer Ozonator (Desinfektionseinheit)
- Automatisch und manuelle Nachtrocknung des Airsystems
- Besonders geräuscharmes Membrangebläse
- Trockenlaufschutz
- Für alle Badewannenmodelle geeignet (Ausnahmen: Modell Eko, Mirador, Seaport)
- Inklusive werkseitig montierter Ab- und Überlaufgarnitur

Lichttherapie

ZUM EINBAU IN BADEWANNEN MIT UND OHNE WHIRLPOOLSYSTEM (Ausnahme: Einbau nicht in freistehende und exklusive Wannen möglich)

Licht gehört neben Luft und Wasser zu den unersetzbaren Grundbedürfnissen des Menschen und der Natur. Farbiges Licht ist reine Energie, pure Nahrung für Körper, Geist und Seele. Die Farblichttherapie optimiert Ihr persönliches Energieniveau.

Die Energie der Farben vermittelt aufbauende, harmonisierende und regenerierende Kräfte. Farben beeinflussen Nerven, Drüsen und Organe und haben einen starken Einfluss auf die Psyche. Der Körper wird mit farbigem Licht bestrahlt, welches von der Haut bis zu 80 % aufgenommen wird. Die Farustrahlung dringt bis zu 10 mm in die Haut ein und löst Reaktionen in den Körperzellen aus, die an das Gehirn weitergeleitet werden.



Technische Daten Farbwechsler:

Bestehend aus einer Ansteuerungselektronik und zwei LED-Strahlern mit je drei Hochleistungs-LED's à 3 Watt in den Grundfarben rot, grün, gelb, weiß und blau.

Netzspannung 230 V~, +/- 10 %, 50/60 Hz

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb 0°C bis 40°C.

Zulässige Temperatur bei Lagerung und Transport -40°C bis 70°C

Typische Leistungsaufnahme bei weißem Licht, volle Intensität 19 W.



Bedienung erfolgt über eine Tastatur mit folgenden Funktionen:


- EIN / AUS
- Farbanwahl der Grundfarben (blau, gelb, grün, weiß) und Farbdurchlauf
- auf Wunsch Mischfarbe stoppen/halten
- Dimmen der Grundfarben

LED-Effektlicht

ZUM EINBAU IN BADEWANNEN MIT UND OHNE WHIRLPOOLSYSTEM (Ausnahme: Einbau nicht in freistehende und exklusive Wannen möglich)

Verzaubern Sie Ihre Wanne mit einer LED-Farblichtkette. 20 Farblicht-LEDs tauchen den Innenraum der Wanne in ein angenehmes farbiges Licht und zaubern in Verbindung mit dem Wasser schillernde kleine Lichtreflexe.

Im oberen Innenbereich des jeweiligen Wannenkörpers ist eine Lichterkette eingebaut, welche über einen separaten Bedientaster gesteuert wird. Die LEDs erleuchten in einem Durchlauf der Grundfarben und den daraus entstehenden Mischfarben. Jede Farbe kann beim Farbdurchlauf angehalten werden.



Bedienung erfolgt über eine Tastatur mit folgenden Funktionen:

- EIN/AUS
- Farbdurchlauf startet autom. nach Einschalten
- Stopp-Funktion bei jeder gewünschten Farbe des Durchlaufs



Technische Daten

- LED-Effektlichtkette bestehend aus 20 LED
- 5 Volt DC
- 250 mW pro Lichtquelle
- Schutzklasse IP 68
- anschlussfertig

Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Whirlpool

	Maße	Seite	Komfort	Premium	Exklusiv	Komfort Light	Komfort Silent	Komfort Light/Silent
FREISTEHENDE/EXKLUSIVE WANNEN								
Free Gate	180x80 cm	12					■	
Aviva	180 cm	14				■	■	■
Carney	190 cm	17				■	■	■
Latina	190 cm	18				■	■	■
Flora	180 cm	19				■	■	■
Modena	165x75 cm	22					■	
Modena	180x79 cm	22				■	■	■
Modena Corner	178x78 cm	22					■	
Mince	155x80 cm	24					■	
Mince	170x75 cm	24				■	■	■
Mince	180x80 cm	24				■	■	■
Spirit	180x80 cm	26				■	■	■
Pino	155x75 cm	27					■	
KÖRPERFORMBADEWANNEN								
Atlanta	160x70 / 160x75 / 170x70 cm	29	■	■		■	■	■
Atlanta	170x75 / 180x80 / 190x90 cm	29	■	■	■	■	■	■
Atlanta Duo	alle Größen	29	■	■	■	■	■	■
Costa	alle Größen	30				■	■	■
Cubic	170x75cm	30	■	■	■	■	■	■
Cubic	180x80 / 190x90cm	30	■	■	■	■	■	■
Rosa	alle Größen	31	■	■	■	■	■	■
Space	190x120cm	32	■	■	■	■	■	■
Maharaja	195x135cm	32	■	■	■	■	■	■
Viva	170x75cm	33	■					
Korfu	170x80cm	33	■	■	■	■	■	■
Palma	190x90cm	33	■	■	■	■	■	■
Porta	alle Größen	34	■	■	■	■	■	■
Madera	180x80cm	34	■	■		■	■	■
Jamaica	alle Größen	34	■	■	■	■	■	■

Systemübersicht


	Maße	Seite	Komfort	Premium	Exklusiv	Komfort Light	Komfort Silent	Komfort Light/Silent
ECKBADEWANNEN								
Canary	150 cm	35	■	■	■	■	■	■
Sardinia	151 cm	35	■	■	■	■	■	■
Madras	145 cm	35	■	■	■	■	■	■
Cascade	140 cm	36	■	■	■	■	■	■
Lima	alle Größen	36	■	■	■	■	■	■
Siam	140 cm	36	■	■	■	■	■	■
Ancona	135 cm	37	■	■	■	■	■	■
Lucia	140 cm	37	■	■	■	■	■	■
Miami	125 cm	37	■	■		■	■	■
ASYMMETRISCHE WANNEN								
Galia I	alle Größen	38	■	■	■	■	■	■
Galia II	175x135 cm	38	■ ①	■ ①	■ ①	■	■	■
Loredana	175x110 cm	39	■	■	■	■	■	■
Marina	160x90 cm	39	■	■		■	■	■
Salinas	150x97 cm	39	■			■	■	■
Cello	alle Größen	40					■	
Koala Vario	170x75 cm	41				■	■	■
Bahia	160x75 cm	41					■	
SECHSECKBADEWANNEN								
Corsica	200x100 cm	42	■	■	■	■	■	■
Ravenna	190x80 cm	42	■	■	■	■	■	■
Sierra	180x80 cm	42	■	■	■	■	■	■
ACHTECKBADEWANNEN								
Sicilia	alle Größen	43	■	■	■	■	■	■

① bei diesem Whirlpool-System sind 8 Rückendüsen eingebaut

Bei allen nicht aufgelisteten Wannenmodellen ist die Kombination mit einem Whirlpoolsystem aus technischen Gründen nicht möglich.

Whirlpool-Komplettset

Siam



1400 x 1400 x 445 mm



Ausstattung:

- Hydra-Jet-Massage- und Luftsyste
- 4 richtungsverstellbare Jetdüsen
- 4 Micro-Jet-Düsen
- 10 Luftdüsen im Wannenboden
- Trockenlaufschutz > verhindert den Betrieb der Pumpe ohne Wasser
- elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Pumpe
- stufenlose Regulierung des Luftsyste und Intervallfunktion
- automatische Nachtrocknung des Luftsyste
- Luftsyste mit Vorwärmung
- Farblichtwechsler > 1 LED-Farblichtscheinwerfer Farben: rot, grün, gelb, blau und Mischfarben

- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- 1 Griff, schwarz + 2 Nackenstütze, schwarz (Kunststoff Integralschaum)
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System
- das Whirlpoolsyste ist komplett installiert und anschlussfertig


Wählbare Sonderausstattung:

- Clean-Jet-Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauf > Befüllung der Wanne über den Überlauf
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage

Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Whirlpool-Komplettset

Madras



1450 x 1450 x 420 mm



Ausstattung:

- Hydra-Jet-Massage- und Luftsyste
- 5 richtungsverstellbare Jetdüsen
- 8 Micro-Jet-Düsen, je 4 im Fuß- und Rückenbereich
- 12 Luftpumpen im Wannenboden
- Trockenlaufschutz > verhindert den Betrieb der Pumpe ohne Wasser
- elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Pumpe
- stufenlose Regulierung des Luftsyste und Intervallfunktion
- automatische Nachtrocknung des Luftsyste
- Luftsyste mit Vorwärmung

- Farblichtwechsler > 2 LED-Farblichtscheinwerfer Farben: rot, grün, gelb, blau und Mischfarben
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System
- das Whirlpoolsyste ist komplett installiert und anschlussfertig

Wählbare Sonderausstattung:

- Clean-Jet-Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauf > Befüllung der Wanne über den Überlauf
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage


Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Whirlpool-Komplettset



Cubic

1700 x 750 x 495 mm
1800 x 800 x 495 mm
1900 x 900 x 495 mm



Ausstattung:

- Hydra-Jet-Massage- und Luftsyste
- 5 richtungsverstellbare Jetdüsen
- 8 Micro-Jet-Düsen, je 4 im Fuß- und Rückenbereich
- 12 Luftdüsen im Wannenboden
- Trockenlaufschutz > verhindert den Betrieb der Pumpe ohne Wasser
- elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Pumpe
- stufenlose Regulierung des Luftsyste und Intervallfunktion
- automatische Nachtrocknung des Luftsyste
- Luftsyste mit Vorwärmung

- Farblichtwechsler > 2 LED-Farblichtscheinwerfer Farben: rot, grün, gelb, blau und Mischfarben
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System
- das Whirlpoolsyste ist komplett installiert und anschlussfertig

Wählbare Sonderausstattung:

- Clean-Jet-Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauf > Befüllung der Wanne über den Überlauf
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage

Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Whirlpool-Komplettset

Galia




linke & rechte Ausführung


GALIA I 1600 x 1000 x 510 mm

GALIA I 1700 x 1000 x 500 mm

GALIA II 1750 x 1350 x 500 mm




Jetdüse



Micro-Jetdüse



Luftdüse



Farblichtwechsler



Bedientaster



Air Regulator

Ausstattung:

- Hydra-Jet-Massage- und Luftsyste
- 5 richtungsverstellbare Jetdüsen
- 8 Micro-Jet-Düsen, 2 im Fuß- und 6 im Rücken- bereich
- 12 Luftdüsen im Wannenboden
- Trockenlaufschutz > verhindert den Betrieb der Pumpe ohne Wasser
- elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Pumpe
- stufenlose Regulierung des Luftsyste und Intervallfunktion
- automatische Nachtrocknung des Luftsyste
- Luftsyste mit Vorwärmung

- Farblichtwechsler > 2 LED-Farblichtscheinwerfer Farben: rot, grün, gelb, blau und Mischfarben
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig

Wählbare Sonderausstattung:

- Clean-Jet-Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauf > Befüllung der Wanne über den Überlauf
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage


Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Whirlpool-Komplettset



Atlanta

1700 x 750 x 475 mm
1800 x 800 x 480 mm
1900 x 900 x 480 mm



Ausstattung:

- Hydra-Jet-Massage- und Luftsyste
- 5 richtungsverstellbare Jetdüsen
- 8 Micro-Jet-Düsen, 3 im Fuß- und 5 im Rückenbereich
- 12 Luftdüsen im Wannenboden
- Trockenlaufschutz > verhindert den Betrieb der Pumpe ohne Wasser
- elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Pumpe
- stufenlose Regulierung des Luftsyste und Intervallfunktion
- automatische Nachtrocknung des Luftsyste
- Luftsyste mit Vorwärmung
- Farblichtwechsler > 2 LED-Farblichtscheinwerfer Farben: rot, grün, gelb, blau und Mischfarben

- Farblichtwechsler > 2 LED-Farblichtscheinwerfer Farben: rot, grün, gelb, blau und Mischfarben
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Griffe, silbermatt und 1 Nackenstütze, silbermatt (Kunststoff Integralschaum)
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System
- das Whirlpoolsyste ist komplett installiert und anschlussfertig


Wählbare Sonderausstattung:

- Clean-Jet-Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauf > Befüllung der Wanne über den Überlauf
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage

Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Whirlpool-Komplettset

Rosa



Optional auch mit
Wannenrandarmatur
S2000 und Ab- und Über-
laufgarnitur mit Wannen-
füllfunktion erhältlich.

1700 x 750 x 475 mm
1700 x 800 x 475 mm
1800 x 800 x 475 mm
1900 x 800 x 475 mm
1900 x 900 x 475 mm
2000 x 900 x 475 mm



Ausstattung:

- Hydra-Jet-Massage- und Luftsyste
- 5 richtungsverstellbare Jetdüsen
- 8 Micro-Jet-Düsen, je 4 im Fuß- und Rückenbereich
- 12 Luftdüsen im Wannenboden
- Trockenlaufschutz > verhindert den Betrieb der Pumpe ohne Wasser
- elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Pumpe
- stufenlose Regulierung des Luftsyste und Intervallfunktion
- automatische Nachtrocknung des Luftsyste
- Luftsyste mit Vorwärmung

- Farblichtwechsler > 2 LED-Farblichtscheinwerfer Farben: rot, grün, gelb, blau und Mischfarben
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System
- das Whirlpoolsyste ist komplett installiert und anschlussfertig

Wählbare Sonderausstattung:

- Clean-Jet-Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauf > Befüllung der Wanne über den Überlauf
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage

Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen.
Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.


Whirlpool-Komplettset




Spirit

linke & rechte Ausführung

1800 x 800 x 600 mm



Jetdüse



Micro-Jetdüse



Luftpumpe



Farblichtwechsler



Flatline-Taster



Air Regulator

Ausstattung:

- Hydra-Jet-Massage- und Luftsyste
- 6 richtungsverstellbare Jetdüsen
- 4 Micro-Jet-Düsen im Rückenbereich
- 12 Luftpumpen im Wannenboden
- Trockenlaufschutz > verhindert den Betrieb der Pumpe ohne Wasser
- elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Pumpe
- stufenlose Regulierung des Luftsyste und Intervallfunktion
- automatische Nachtrocknung des Luftsyste
- Luftsyste mit Vorwärmung

- Farblichtwechsler > 1 LED-Farblichtscheinwerfer Farben: rot, grün, gelb, blau und Mischfarben
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System
- das Whirlpoolsyste ist komplett installiert und anschlussfertig

Wählbare Sonderausstattung:

- Clean-Jet-Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage

Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Whirlpool-Komplettset

Spirit


linke & rechte Ausführung

1800 x 800 x 600 mm




ZUSÄTZLICH MIT:

- Wannenrandarmatur S2000 (Seite 71)
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauf > Befüllung der Wanne durch den Überlauf



Jetdüse



Micro-Jetdüse



Luftdüse



Farblichtwechsler



Flatline-Taster



Luftregler

Ausstattung:

- Hydra-Jet-Massage- und Luftsyste
- 6 richtungsverstellbare Jetdüsen
- 4 Micro-Jet-Düsen im Rückenbereich
- 12 Luftdüsen im Wannenboden
- Trockenlaufschutz > verhindert den Betrieb der Pumpe ohne Wasser
- elektronische Steuerung mit Bedientaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Pumpe
- stufenlose Regulierung des Luftsyste
- automatische Nachtrocknung des Luftsyste
- Luftsyste mit Vorwärmung

- Farblichtwechsler > 1 LED-Farblichtscheinwerfer Farben: rot, grün, gelb, blau und Mischfarben
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur mit Was-
- sereinlauf
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und das System
- das Whirlpoolsyste ist komplett installiert und anschlussfertig

Wählbare Sonderausstattung:

- Clean-Jet-Spülleitung > spült das Jet-System mit Frischwasser
- Heizung > sorgt für eine konstante Wassertemperatur
- Revisionsklappen > für einen einfachen und schnellen Wartungszugang ohne Demontage

Bei der Whirlpoolmontage ist im Bereich der Aggregate unbedingt eine Revisionsöffnung (gemäß DIN EN 12056-1 mit Lüftungsgitter) vorzusehen. Die Anordnung der Düsen, Strahler und Bedienelemente ist modellabhängig. Die Whirlpools sind nicht mit Wannenträger kombinierbar.

Sound-System Bluetooth

ZUM EINBAU IN BADEWANNEN MIT UND OHNE WHIRLPOOLSYSTEM
Nutzen Sie Ihre Badewanne als Klangkörper.

Mit unserem Bluetooth-Sound-System genießen Sie Ihre Lieblingsmusik in kristallklarer Klangqualität direkt beim Baden – für ein rundum sinnliches Erlebnis.

Merkmale

- Montierbar in jede Wanne (Ausnahme Modell Eko, Mirador, Seaport)
- Betrieb mit und ohne Wasser möglich
- Bedienung über alle bluetoothfähigen Geräte (z.B. Smartphones)
- Sound-System komplett anschlussfertig vormontiert

Ausstattung



- Kabellose Verbindung von bis zu 8 Endgeräten
- Automatische Verbindung nach erstmaliger Aktivierung
- 2 Körperschalllautsprecher à 20 W
- Bluetooth-Steuereinheit
- Spannung 230 V / Frequenz 50 Hz

Whirlpool-Zubehör

Entdecken Sie unser Zubehörsortiment, das Komfort und Funktionalität Ihres Whirlpools optimal ergänzt – für ein rundum perfektes Wellnesserlebnis.

Trockenlaufschutz

Elektronische Steuerung mit Bedientaster. Verhindert den Betrieb der Jet-Pumpe ohne Wasser. Nur bei System Komfort extra zu bestellen.

Clean-Jet-Spülleitung

Zum Spülen des Hydra-Jet-Systems mit Frischwasser, um Seifen- und Schaumreste sowie Schmutz- und Hautpartikel aus den Schlauchleitungen zu entfernen. Betrieb nur in Verbindung mit einem separaten Wasseranschluss möglich. **Hinweis:** Ein entsprechender Rohrunterbrecher ist eventuell bauseits vorzusehen. Lassen Sie sich hierzu vom Installateur beraten.

Heizung

Der Durchlauferhitzer ist bei allen elektronischen Hydra-Jet-Systemen möglich. Er sorgt für eine konstante Wassertemperatur. Die Hezdurchlauftemperatur ist werksseitig eingestellt. (Heizleistung 1 kW) Die Heizung ist nicht geeignet, das Badewasser aufzuheizen, sondern nur vorgesehen, um das Wasser auf einer konstanten Temperatur zu halten.

Desinfektionsanlage

Die Desinfektionsanlage ist mit allen Hydra-Jet-Massagesystemen kombinierbar, die mit Trockenlaufschutz ausgestattet sind. Nach dem Bad muss das Badewasser in der Wanne verbleiben. Dann starten Sie durch Betätigen des Bedientasters die Desinfektionsanlage. 30 Minuten wird

zyklisch das Badewasser mit dem Desinfektionsmittel durch die Rohrleitungen gepumpt. Anschließend muss die Wanne mit frischem Wasser gefüllt und gestartet werden, um die Leitungen auszuspülen. Wenn die Clean-Jet-Spülleitung als Zubehör mitbestellt wird, entfällt das letztmalige komplette Befüllen der Wanne mit Frischwasser (Zeit- und Wasserersparnis) Hinweis: Ein entsprechender Rohrunterbrecher ist eventuell bauseits vorzusehen. Lassen Sie sich hierzu vom Installateur beraten. Dieser Vorgang sollte alle 4-6 Wochen wiederholt werden. Die Füllmenge des Desinfektionsbehälters beträgt ca. 2 Liter. (Wichtig: Benutzen Sie nur unser spezielles Desinfektionsmittel).

Revisionsklappen


Die **Revisionsklappe** ist eine wartungs- und servicefreundliche Öffnung sofern der Whirlpool abgemauert und verfliesst wird. Sie ermöglicht Wartung, Reparatur und Kontrolle, ohne dass man die gesamte Whirlpoolverkleidung abbauen muss.

Die **Revisionsklappe mit Lüftungsgitter** schützt zusätzlich vor Überhitzung der elektrischen und mechanischen Bauteile, reduziert Schimmel und Korrosion und verlängert die Lebensdauer der Whirlpooltechnik.



Whirlpool-Komponenten

In dieser Rubrik zeigen wir Ihnen einen Auszug von zentralen Whirlpool-Komponenten wie Düsen, Bedienfelder und Scheinwerfer – essenzielle Bausteine für Komfort, Steuerung und Atmosphäre in Ihrem Wellnessbereich.



Jet-Düse

Die richtungsverstellbare Jet-Düse sorgt für einen angenehmen Massagoeffekt und ist in alle Hydra-Jet-Systemen eingebaut.



Unterwasserscheinwerfer

Licht schafft Wohlfühlatmosphäre. Der Einbau ist auch ohne Whirlpoolsystem möglich.



Micro-Jet-Düse

Die kompakte Micro-Jet-Düse bietet einen präzisen Wasserstrahl für gezielte Massagen – ideal zur punktuellen Entspannung.



Scheinwerfer-Lichttherapie

Der Scheinwerfer besteht aus einer Ansteuerungselektronik und 2 LED-Strahlern mit je 3 Hochleistungs-LED's à 3 Watt in den Grundfarben.



Luft-Düse

Aus der Luft-Düse im Bodenbereich strömt vorgewärmte Luft, welche in Form feiner Luftblasen aufsteigt und die Haut sanft stimuliert.



Farblichtwechsler

Der Farblichtwechsler sorgt für einen permanenten Farbdurchlauf (Mischfarben).



Whisperdüse

Aufgrund eines sehr leisen Gebläses sorgt die Whisperdüse mit einzigartiger Flüstertechnik für einen geringen Geräuschpegel.



PN-Taster

Pneumatischer Bedientaster mit welchem sich der Whirlpool ein- und ausschalten lässt.
(nicht trockenlaufgeschützt)



Bedientaster (4-fach)

Zur Regulierung des Luftstroms, zur Steuerung der Jetpumpe und des Gebläses mit Drehzahlregelung.



Luftregler

Zur Beimischung von Luft in den Jetdüsen. Die Intensität der Jet-düsen kann somit erhöht und verringert werden.



Bedientaster (5-fach)

Zur Regulierung des Luftstroms, zur Steuerung der Jetpumpe, des Farblichtwechslers und des Gebläses mit Drehzahlregelung.



LED-Effektlicht-Taster

Bietet Funktionen wie Ein/Aus, Farbdurchlaufstart, Anwahl der Grundfarben und Stopp-Funktion bei jeder gewünschten Farbe des Durchlaufs.



Flatline-Taster

Ausschließlich für das Whirlpool-Komplettsystem Spirit erhältlich. Zur Regulierung des Luftstroms, zur Steuerung der Jetpumpe, des Farblichtwechslers und des Gebläses mit Drehzahlregelung.

STANDARMATUREN

für freistehende Badewannen
Eleganz im freien Raum schafft eine harmonische Balance aus Form und Funktion



STA6000

chrom




ab März 2026

STA6003

schwarz matt

- Standhöhe 1178 mm
- Auslauflänge 206 mm
- inklusive Stabhandbrause
- flexibler Brauseschlauch (Schlauchlänge 1500 mm)
- Keramikkartusche 35 mm
- keramischer Umsteller
- flexible Anschlussschläuche G1/2
- inklusive Bodenbefestigungsset




WANNENRANDARMATUREN

Stilvoller Wasserfluss, der Badewanne und Bad verbindet.

L10000



- 5-Loch-Wannenrandarmatur mit Schwallauslauf
- Farbe: chrom glänzend
- ausziehbare Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)
- Kalt- und Warmwasser
- Umsteller für Mikrophonbrause/ Schwallauslauf
- Schwallauslauf



WANNENRANDARMATUREN


Stilvoller Wasserfluss, der Badewanne und Bad verbindet.

S2000



- 2-Loch-Wannenrandarmatur
- Farbe: chrom glänzend
- mit Umsteller für Wannenfüllgarnitur
- Einhebelmischer
- ausziehbare Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)


Hinweis: Separate Bestellung einer Ablaufgarnitur mit Wannenfüllfunktion ist notwendig (Art. Nr. 196400)



S3000




- 3-Loch-Wannenrandarmatur
- Farbe: chrom glänzend
- mit Umsteller für Auslaufhahn
- Einhebelmischer
- Auslaufhahn
- ausziehbare Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)



Q10000



- 4-Loch-Wannenrandarmatur
- Farbe: chrom glänzend
- schwenkbarer Wanneneinlauf
- ausziehbare Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)
- Kalt- und Warmwasser
- Umsteller befindet sich rückseitig am Auslaufsockel




WANNENRANDARMATUREN

Stilvoller Wasserfluss, der Badewanne und Bad verbindet.

TQ1000




- 4-Loch-Wannenrandarmatur
- Farbe: chrom glänzend
- Wanneneinlauf
- ausziehbare Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)
- Kalt- und Warmwasser
- Umsteller befindet sich rückseitig am Auslaufsockel



U10000



- 4-Loch-Wannenrandarmatur
- Farbe: chrom glänzend
- mit Umsteller für Wannenfüllgarnitur
- ausziehbare Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)
- Kalt- und Warmwasser




Hinweis: Separate Bestellung einer Ablaufgarnitur mit Wannenfüllfunktion ist notwendig (Art. Nr. 196400)

TU1000



- 4-Loch-Wannenrandarmatur
- Farbe: chrom glänzend
- mit Umsteller für Wannenfüllgarnitur
- ausziehbare Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)
- Kalt- und Warmwasser



Hinweis: Separate Bestellung einer Ablaufgarnitur mit Wannenfüllfunktion ist notwendig (Art. Nr. 196400)

Einbaumöglichkeiten der Wannenrandarmaturen

	Maße	Seite	L10000	S2000	S3000	Q10000	TQ1000	U10000	TU1000
FREISTEHENDE/EXKLUSIVE WANNEN									
Spirit	180 x 80 cm	26		■	■				
Pino	155 x 75 cm	27		■					
KÖRPERFORMBADEWANNEN									
Costa	alle Größen	30		■	■				
Cubic	170 x 75 cm	30		■	■				
Cubic	180x80 / 190x90 cm	30	■	■	■	■	■	■	■
Rosa	alle Größen	31	■	■	■	■	■	■	■
Space	190x120cm	32	■	■	■	■	■	■	■
Maharaja	195x135cm	32	■	■	■	■	■	■	■
Korfu	170x80 cm	33		■	■				
Palma	190x90cm	33		■	■				
Porta	alle Größen	34		■	■				
Jamaica	alle Größen	34		■					
ECKBADEWANNEN									
Canary	150cm	35		■		■		■	
Sardinia	151 cm	35		■	■	■	■	■	■
Cascade	140cm	36	■	■	■			■	■
Lucia	140cm	37		■	■	■	■	■	■
Miami	125cm	37		■	■				
ASYMMETRISCHE BADEWANNEN									
Galia I	alle Größen	38	■	■	■	■	■	■	■
Galia II	175x135cm	38	■	■	■	■	■	■	■
Loredana	175x110cm	39		■	■	■	■	■	■
Salinas	150x97 cm	39		■	■	■	■	■	■
SECHSECKBADEWANNEN									
Corsica	200x100cm	42		■	■	■	■	■	■
Ravenna	190x80cm	42		■	■	■	■	■	■
Sierra	180x80cm	42		■	■				

Bei allen nicht aufgelisteten Wannenmodellen ist aus maßlichen und technischen Gründen kein Einbau der Armaturen in den Wannenrand möglich.

Wichtige Hinweise:

- Die Armaturen müssen nach der bauseitigen Montage zugänglich sein (z.B. durch Revisionsöffnungen).
- Eventuell notwendige Schlauchboxen (Spritzwasserauffangbehälter) sind bauseits zu stellen.
- Bei Montage einer Armatur ist die Verwendung eines Hartschaum-Wannenträgers nicht möglich!

Haben Sie an alles gedacht?

Erst mit dem passenden **Zubehör** wird Ihr Bad zum perfekten Wohlfühlort.

Zubehör für Badewannen

Ablaufgarnituren

Standard



Luxus



Vollbad



Wannenträger



Fußgestelle



oder

Zubehör für Duschwannen

Ablaufgarnitur

Tasso 90



Tasso SF60
(superflach)



Tasso 50



Wannenträger



Fußgestelle



oder

Montagehelfer

Abdichtung



Schalldämmung



Zubehör

Griffe / Nackenstützen




Antirutsch- beschichtung



Ablaufgarnituren für Badewannen



Standard

- mit Drehexcenterbetätigung
- in zwei Farben erhältlich:
chrom und schwarz-matt
- Bowdenzuglänge 650 mm
- Ablaufanschluss Ø 40/50 mm
- Drehexcenterbetätigung mit Überdrehschutz
- entspricht DIN EN 274




LUXUS

- mit Wannenfüllfunktion und Drehexcenterbetätigung
- in zwei Farben erhältlich:
chrom und schwarz-matt
- Bowdenzuglänge 650 mm
- Ablaufanschluss Ø 40/50 mm
- Drehexcenterbetätigung mit automatischer Rückstellfunktion
- Rechteckperlator
- Wasseranschluss 1/2" AG
- entspricht DIN EN 274




Ablaufgarnitur für ein Vollbad

Durch „Umstecken“ des Handdrehgriffes kann die Wasserstandshöhe um + 5 cm erhöht werden.




- mit Drehexcenterbetätigung
- Farbe: chrom
- Bowdenzuglänge 650 mm
- Ablaufanschluss Ø 40/50 mm
- entspricht DIN EN 274



Ablaufgarnituren für Duschkabinen


Tasso 50

- Ablauf Ø 50 mm
- inkl. Abdeckplatte
- Farbe: chrom
- herausnehmbarer Geruchsverschlusseinsatz
- Flachdichtung
- Abgang mit verstellbarem Kugelgelenk
- Ablaufbogen Ø 40/50 mm
- Ablaufleistung 0,75 l/s
- geprüft nach DIN EN 274




Tasso 90

- Ablauf Ø 90 mm
- Einbauhöhe: 80 mm
- inkl. Abdeckplatte mit permanentem Ablauf und Haarfangsieb
- in zwei Farben erhältlich: chrom und schwarz matt
- herausnehmbarer Geruchsverschlusseinsatz
- Flachdichtung
- Ablaufbogen Ø 40/50 mm
- Geruchsverschluss Höhe 50 mm
- Ablaufleistung 0,6 l/s nach DIN EN 274



Tasso SF 60 (superflach)

- Ablauf Ø 90 mm
- Einbauhöhe: 60 mm
- inkl. Abdeckplatte mit permanentem Ablauf
- Farbe: chrom
- herausnehmbarer Geruchsverschlusseinsatz
- Kragendichtung
- Ablaufbogen Ø 40/50 mm
- Geruchsverschluss Höhe 30 mm (nicht normgerecht)
- Ablaufleistung 0,45 l/s nach DIN EN 274



Wannenträger

Mit den Ottofond-Wannenträgern lässt sich die Wanne in unter einer Stunde installieren!

Bei Verwendung von 2K PU-Montageschaum kann bereits nach ca. 20 Min. verfliesen werden.

Der Montageschaum ist für die Befestigung des Trägers auf jedem Untergrund geeignet.

Er härtet schnell aus und sorgt für einen zügigen Bauablauf. Sie können mit dem 2K PU-Montageschaum bis zu 15mm Unebenheiten ausgleichen.

- **Wärmedämmung – Wasser bleibt länger warm**
- **Schutz der Wanne**
Die Wanne wird erst nach Abschluss der Installation eingesetzt
- **hervorragende Schallschutzeigenschaften gem. DIN 4109** (bei Montage auf schwimmenden Estrich)
- **Montagezeitreduzierung = Kosteneinsparung**
- **direkt verfliesbare Oberfläche**



Beispiel Badewannen



Beispiel Duschwannen


Hinweis:

Die Ottofond Wannenträger sind ganz speziell auf unsere Bade- und Duschwannenmodelle ausgelegt. Die Verwendung in Verbindung mit anderen Wannenmodellen ist nicht möglich und jegliche Produkthaftung ist ausgeschlossen.

Die Außenmaße der Ottofond Wannenträger leiten sich vom Wannenmaß ab. Die Träger sind jeweils in Länge und Breite 30mm kleiner als die betreffende Wanne (Beispiel: Badewanne 1800 x 800mm = Träger 1770 x 770mm; Duschwanne 900 x 900mm = Träger 870 x 870mm). Maßskizzen der Träger erhalten Sie im Internet unter www.ottofond.de.

Die Wannenträger sind ausschließlich für unsere Standard-Badewannen konzipiert und **nicht** mit einem Whirlpool kombinierbar. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Planung, um eine sichere und passende Installation zu gewährleisten.

Wannenträger für Eckwannen



Trägerkontur
Überstand (verfliesbare Ablagefläche)
ca. 40–80 mm, je nach Wannenmodell

Um die Verfliesung mit großformatigen Fliesen bei gleichbleibendem Fliesen-/Fugenraster zu ermöglichen, sind diese Wannenträger im Frontbereich eckig und durchschnittlich 40–80 mm größer als die Wanne.

(Ausnahmen: Miami, Lucia, Galia I + II)

Fußgestelle

für Badewannen



für Duschwannen



Schalldämmung und Abdichtung

Wannen-Schalldämmprofil


Einfach, sicher, zuverlässig (Ottofond-Art.-Nr. 191700)

Schallschutz- und Ausgleichsband zwischen Bade- oder Duschwanne und Wand

Alle Vorteile auf einem Blick:

- universell für alle Wannentypen (Bade- und Duschwannen)
- ideale Anbindung zwischen Wanne und Wand
- einfache Montage und leichte Handhabung
- schallreduzierend
- Ausgleich von Unebenheiten
- selbstklebend (ablösbar)
- wasserundurchlässig
- silikonverträglich

Lieferumfang: 3,3m Wannenschalldämmprofil, weiß,
50 x 4 mm genutet



Wannenfugenband

Feuchtigkeitsschutz in 5 Minuten (Ottofond-Art.-Nr. 192000)



Abdichtung gemäß DIN 18534


Die Einhaltung der Norm ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz bei möglichen Wasserschäden.

Dauerhafte Abdichtung des schutzbedürftigen Bereichs zwischen Bade- oder Duschwanne und Wand

Alle Vorteile auf einem Blick:

- universell für alle Wannentypen (Bade- und Duschwannen) aus Metall, Acryl oder Keramik
- zur Befestigung an der Wanne
- verhindert Schimmelpilze und Wasserschäden
- überfliesbar
- sicherer und unsichtbarer Schutz
- beidseitig dauerhaft selbstklebend
- wasserundurchlässig
- silikonverträglich

Lieferumfang: 3,3m Wannenfugenband rot, 75 mm breit



Nackenstützen und Griffen

Für noch mehr Badekomfort

schwarz	weiß	silbermatt	Montage möglich in/auf folgenden Modellen:
			Atlanta, Atlanta Duo, Viva, Madera, Siam, Lucia, Loredana
			Atlanta (Ausnahme: Breite 700 mm) Montage seitliche in der Wanne Länge: 240 mm
			Atlanta Duo, Siam Montage auf dem Wannenrand Länge: 325 mm
	-	-	Quadro Montage auf dem langen Wannenrand Länge: 325 mm
	Farbe: chrom		Korfu, Jamaica Montage auf dem Wannenrand Länge: 268 mm

Antirutschbeschichtung

Höchste Rutschklasse „C“ nach DIN 51097



Anstrich ist geeignet für fast alle Bodenbeläge und Untergründe im Innenbereich wie:
Acryl-, Stahlemaille- oder mineralische Bade- und Duschwannen, sowie den Nassbereich insbesondere im Ein- und Ausstiegsbereich!

KFW
förderfähig

Auch geeignet für sicheres Gehen und Stand auf Fliesenbelägen (aller Art). Kann auch auf Holzböden, Stahl, Aluminium, Kunststoff, Glas und vielen anderen begehbarer Untergründen verwendet werden.

Der Anstrich ist transparent nach Aushärtung.
(Kann mit einer speziellen Paste jederzeit entfernt werden)

Arbeitsschritte:



Set-Inhalt:

- 1-Komponenten Antirutsch Anstrich 100 ml
(Inhalt für ca. 1,4 m²)
- Reiniger 200 ml
- Auftragwalze
- Anstrichwanne
- Abklebeband
- ausführliche Gebrauchsanweisung

Duschwanne ZONA

verdeckter Ablauf
und strukturiert
beschichtete
Ablaufabdeckung

Jetzt mehr über dieses
Produkt erfahren –
Seite 51 zeigt Ihnen
alle Vorteile!

Graf-Zeppelin-Straße 42
D-33181 Bad Wünnenberg-Haaren

Telefon: +49 2957 - 9877-0
Telefax: +49 2957 - 9877-90

Website: www.ottofond.de
Email: vertrieb@ottofond.de



Ottofond Whirlpoolsysteme

- ▶ made in Germany
- ▶ 3 Jahre Garantie
- ▶ bundesweiter Kundendienst